

Specyfikacja techniczna

Urządzenia do prasowania odpadów bezpośrednio w kontenerach o pojemności 1100 litrów

1. Nacisk płyty prasującej : minimum 40 kN
2. Nacisk siłownika hydraulicznego : minimum 60 kN
3. Redukcja objętości śmieci : do 75%
4. System sterowania : przy użyciu obu rąk, zapewniając bezpieczną obsługę
5. Zasilanie: 230V / 50Hz – silnik minimum 1,5 kW
6. Konstrukcja urządzenia: stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
7. Wyposażenie dodatkowe: -
 - a) sztywne ramiona ustalające pozycję kontenera w trakcie prasowania zabezpieczające przed przemieszczaniem się pojemnika,
 - b) mechanizm odciążający koła pojemnika w trakcie prasowania, tak aby nacisk był przenoszony równomiernie na dno pojemnika a nie na koła, natomiast po zapełnieniu pojemnika musi on bez ocierania o dno pojemnika umożliwiać swobodne usunięcie pojemnika.
8. Gwarancja minimum 24 miesiące w razie konieczności wykonania w tym czasie okresowego przeglądu technicznego oferta powinna obejmować wykonanie takiego przeglądu w ramach kwoty zakupu.
9. Pozostałe wymagania:

Urządzenie musi być skonstruowane w taki sposób , aby płyta prasująca unosiła się ponad górną krawędź pojemnika do wysokości umożliwiającej dokładanie worków z odpadami pomiędzy cyklami prasowania bez konieczności odsuwania pojemnika.