

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg Remont nawierzchni ul. Sanatoryjnej w Ustroniu. Długość odcinka 757 m.				
1.1	KNR(scalony 0231 2006-0500	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km - głębokość frezowania 5 cm Obmiar: 335,000	m2	335,000		
1.2	KNNR 0006 0806-0200	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej Obmiar: 856,000	m	856,000		
1.3	KNR 0401 0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Obmiar: 38,520	m3	38,520		
1.4	KNR 0401 0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - na dalsze 4 km. Obmiar: 38,520 Krotność: 4,00	m3	38,520		
1.5	KNR 0231 0401-0400	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm, kategoria gruntu III, IV Obmiar: 856,000	m	856,000		
1.6	KNR 0231 0402-0300	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe Obmiar: 42,800	m3	42,800		
1.7	KNR 0231 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej Obmiar: 856,000	m	856,000		
1.8	KNNR 0006 1005-0600	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Obmiar: 6 770,500	m2	6 770,500		
1.9	KNR 0231 1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2. Obmiar: 6 770,500	m2	6 770,500		
1.10	KNNR 0006 0108-0200	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno asfaltową. Obmiar: 335,000	t	335,000		
1.11	KNNR 0006 0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Obmiar: 6 770,000 Krotność: 1,25	m2	6 770,000		
1.12	KNR 0231 1406-0200	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych kratki ściekowe uliczne Obmiar: 13,000	szt.	13,000		
1.13	KNR 0231 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych ławy kanałowe Obmiar: 3,000	szt.	3,000		
1.14	KNR 0231 1207-0500	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa Obmiar: 10,000	m2	10,000		
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [22,0%]:				
		Całkowita wartość rozdziału:				