

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT			
1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV $410,0 \times 3,6 \times 0,4 + 15,0 \times 3,6 \times 0,15 + 50,0 \times 1,2 \times 0,3 + 16,0 \times 2,0 \times 0,3 = 626,1$ $626,1$	~626,10		m3
2 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t 626,10	626,10	4,00	m3
3 KNNR 6/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu V-VI $425,0 \times 3,6 + 50,0 \times 1,2 + 16,0 \times 2,0 = 1\ 622,0$ $1\ 622,0$	~1 622,00		m2
4 KNNR 6/106/4 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 5·cm, piasek 1 622,00	1 622,00		m2
5 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm 1 622,00	1 622,00		m2
6 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm $425,0 \times 3,6 = 1\ 530,0$ $1\ 530,0$	~1 530,00		m2
7 KNNR 6/1005/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona $55,0 \times 3,5 = 192,5$ $192,5$	~192,50		m2
8 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10·t $1750,0 \times 0,05 = 87,5$ $87,5$	~87,50		t
9 KNNR 6/309/3 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t - analog. $425,0 \times 3,5 + 60,0 \times 32,0 + 200,0 = 1\ 779,5$ $1\ 779,5$	~1 779,50		m2
10 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - uzupełnienie poboczy 400,00	400,00		m2
11 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 10	10		szt
12 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe 9	9		szt