

ZESTAWIENIE DREWNA DO RYS. 02K

L.p.	Nazwa elementu:	Szer./grub. [mm]	Wysokość [mm]	Dł. 1 szt.[m]	Il. szt.	Objętość [m³]	Powierzchnia [m²]	Uwagi:
PLATWIE								
1	platew P1	80	240	5,320	204	20,8374		zapas 10cm
2		80	240	3,480	68	4,5435		zapas 5cm
3	platew P2	80	240	4,160	11	0,8786		zapas 5cm
4		80	240	3,540	99	6,7288		zapas 10cm
5		80	240	3,380	22	1,4277		zapas 10cm
6		80	240	4,420	11	0,9335		zapas 5cm
7		80	240	3,290	17	1,0739		zapas 10cm
8		80	240	3,520	47	3,1764		zapas 10cm
9		80	240	2,260	33	1,4319		zapas 10cm
10		80	240	2,670	17	0,8715		zapas 5cm
11		80	240	6,040	2	0,2319		zapas 10cm
12		80	240	5,420	2	0,2081		zapas 10cm
13		80	240	4,620	2	0,1774		zapas 10cm
14		80	240	3,820	2	0,1467		zapas 10cm
15		80	240	3,030	4	0,2327		zapas 10cm
16		80	240	2,230	4	0,1713		zapas 10cm
17		80	240	1,440	4	0,1106		zapas 10cm
18		80	240	1,090	2	0,0419		zapas 10cm
19		80	240	0,620	2	0,0238		zapas 10cm
20		80	240	1,970	56	2,1181		zapas 10cm
21		80	240	0,900	4	0,0691		zapas 10cm
22		80	240	0,520	10	0,0998		zapas 10cm
23	wymian	80	240	1,650	25	0,7920		zapas 10cm
24		80	240	1,750	2	0,0672		zapas 10cm
25		80	240	0,760	10	0,1459		zapas 10cm
26		80	240	1,520	1	0,0292		zapas 10cm
27		80	240	0,840	9	0,1452		zapas 10cm
28		80	240	0,660	4	0,0507		zapas 10cm
29	belka okapowa I	80	240	242,600	1	4,6579		
30	belka okapowa II	80	140	2,000	2	0,0448		
31	murłata I	80	240	45,800	1	0,8794		
32	murłata II	120	120	97,400	1	1,4026		
33	krokwie	80	140	3,270	8	0,2930		zapas 20cm
35		80	140	2,000	2	0,0448		zapas 20cm
36		80	140	1,200	2	0,0269		zapas 20cm
Ogółem drewna C24 [m³]						54,1142		

ZESTAWIENIE ŁĄCZNIKÓW DO RYS. 02K

Nr	Przedmiot	Il. szt.	Masa jedn. [kg/szt.]	Masa [kg] razem	Uwagi:
L1	śr. M12x200-5,6	138	0,200	27,6	nakr. M12-4,0, podkł. ø24x2,5
L2	śr. M12x110-5,6	220	0,108	23,76	nakr. M12-4,0, podkł. ø36x3,6
L3	L120x80x4-140	110	0,844	92,86	
L4	L260x100x5-300	4	4,242	16,97	kął rozwarcia 135°
L5	L100x100x5-300	4	2,229	8,92	kął rozwarcia 45°
L6	L100x100x5-300	1	2,229	2,23	
L7	obejma bl. 720x100x5	126	2,830	356,53	złącze płatwi z murłatą
L8	but stalowy „DMX” WB-26	1113	0,360	400,68	złącze płatwi z dźwigarami
L9	łącznik stal. „DMX” KŁ-2	115	0,140	16,1	złącze płatwi z belkami okapowymi
L10	łącznik stal. „DMX” ŁKW-7/8	20	0,125	2,5	złącze krokwii z dźwigarami
L11	wkręty ø8x70	8920	0,032	285,44	
L12	gwóźdź 3x50	9840	0,0028	27,31	
L13	kołow “Hilti” HST M12/140	252	-	-	
L14	kołow “Hilti” HIT-HY M12/185	55	-	-	
Razem [kg]				1260,89	
Dodatek na nakrętki i podkładki				5,00%	63,0
Ogółem stali [kg]					1323,9

WYKONANIE PRAC
W OBLASCI
43-400 CIESZY
25