

Pracownicy zatrudnieni przy budowie i obsłudze linii telekomunikacyjnych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia w zakresie BHP.

Teren budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, nie zatrudnionych przy budowie. Wzdłuż wykopu powinny być ustawione barierki ochronne pomalowane w biało czerwone pasy lub zawieszenie taśmy ostrzegawczej.

W przypadku napotkania w wykopie nie zidentyfikowanych kabli lub rurociągów prace należy przerwać a dalszą ich kontynuację prowadzić po zezwoleniu i pod nadzorem zainteresowanych właścicieli tego uzbrojenia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu przedmiotowych instalacji należy przyjmować z ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) , Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401) oraz z przepisów związanych.

3.3. STREFA OCHRONNA DLA PROJEKTOWANEJ SIECI

Projektowana inwestycja jest obojętna dla otoczenia i nie zmienia ukształtowania terenu.

Zadanie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, a w szczególności :

- Zapewnia dostęp do drogi publicznej
- Nie pozbawia osób trzecich możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności
- Zapewnia ochronę przed uciążliwościami spowodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie
- Zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby

3.4. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP i ppoż. Obowiązujących w budownictwie łączności przez wykonawcę uprawnionego do wykonywania robót telekomunikacyjnych.

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą odpowiadać wymogom określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.0492881) oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy – w tym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041) oraz w normach i przepisach związanych.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z treścią pism uzgadniających i przestrzegać zawartych w nich zaleceń. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie w terenie projektowanych teletechnicznych . Należy wykonać przekopy kontrolne, sprawdzające faktyczny stan istniejącego uzbrojenia terenu.