

OBNIŻENIE C-GU WYKOŃCZĄĆ Z RURY PE 100 (SDR-11) Ø 110 mm

RURA OCHRONNA

Ø 160 mm PE SDR 17.6

L = 13 m

R.O. Ø 160 mm PE SDR 17.6

L = 12.0 m

6-6 Ø 110 PE (SDR-11)

POCZĄTEK TRASY ETAPU III
KM 0+000.00

POCZĄTEK TRASY
KM 0+000.00

WYKONANIE KORYTU
DŁ. 29.00 mb

KM 0+000.00

PRZEBUDOWA ROKU

Ø 500 PE

ZASADA NA C-GU SŁUPA

Ø 110 PE

RURA OCHRONNA POD

CIEKIEM WODNYM NA

POWIERZCHNI Ø 32 mm PE

R.O. Ø 90 mm PE (SDR 17.6) L = 4 m

PRZYKŁAD DO BUD. NA ZI

PRZEBUDOWAĆ Z

RURY PE Ø 32 mm (SDR-11)

WJAZD BRAMOWY

KM 0+021.00

KM 0+30.00

WPUSTY ULICZNE

RZ. WL. 360.97

MUR KADŁOWY

KM 0+046.00

MUR GABIONOWY

KM 0+055.00

BARIERA DLA PRZESZCH Z ELI

DŁ. 10 MB