

HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO – METALOWA

KOD 1615

URZĄDZENIE ŁATWO DOSTĘPNE

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urządzenia 2,75m x 1,95m
- Strefa użytkowania 1,75m x 7,50m lub 1,75m x 6,50m (nawierzchnia syntetyczna)
- Wysokość belki 2,26m
- Wysokość upadkowa 1,25m
- Głębokość posadowienia - 0,60m
- Wykonana z PN-EN1176-1÷7 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

MATERIAŁY

- Konstrukcje wykonano z rury stalowej, ocynkowanej kąpielowo i malowane akrylowo w kolorze niebieskim, belka górna czerwona
- Łańcuch techniczny kalibrowany, ocynkowany kąpielowo lub nierdzewny
- Śruby maszynowe ocynkowane
- Siedzisko huśtawki wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym, zawieszone na łożyskach samosmarujących
- Beton klasy C12/15

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe
- Śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi

MONTAŻ

- Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją urządzenia

