

Książka Przedmiarów

1	D 01.02.04 Rozebranie konstrukcji żelbetowych grubości do 50 cm o wzmocnionym zbrojeniu	2,00 m3
	1. 2*0,5*1*2	2,00
2	Kalkulacja własna Ręczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm	8,00 szt
3	Kalkulacja własna Rozebranie barier stalowych pojedynczych przekładkowych SP 09	24,00 m
4	M 28.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne. SP 09 z odzysku	16,00 m
5	M 28.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne. SP 09 nowe	8,00 m
6	D 02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1,20 m3 na odkład. Grunt kategorii III	48,00 m3
	1. 2*6*2*2	48,00
7	D 02.01.01 Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kategorii III.	15,00 m3
8	D 10.01.01a Ręczne wyrównanie i obrobienie na czysto powierzchni dna dołów fundamentowych pod budowlę hydro techniczne .Grunt kategorii V-VI.	27,00 m2
	1. 2*1*6+1*6+1*9	27,00
9	D 10.01.01a Budowlę siatkowo -kamienne, kosze z siatki stalowej o wymiarach 3,0*1,0*1,0 lub 3*1*0,5	42,00 m3
	1. 2*6*1*1+4*3*1*1+6*3*1*1	42,00
10	M 20.01.11 Wykonanie z wody podsypek grubości 10 cm z tłuczni kamienno do nawierzchni drogowych	9,00 m2
	1. 6*1,5	9,00
11	M 20.01.11 Ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" duża. Wymiary elementów 100*75*10 cm z kołkowaniem	21,00 m2
	1. 6*1,5+2*6*1	21,00
12	M 13.01.00 Betonowe umocnienie skarp i dna wykonywane z łądu	2,00 m3
13	D 08.05.00 Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Grubość prefabrykatów 15 cm	8,00 m
14	D 04.04.04 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV	20,00 m2

15	D 04.04.04 <i>Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i>	20,00 m2
16	D 05.03.05 <i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm</i>	20,00 m2
17	D 05.03.05 <i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smołowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm</i>	20,00 m2
18	D 07.05.02a <i>Czyszczenie ręczne szczotkami blachownic do III stopnia czystości</i>	0,50 t
19	D 07.05.02a <i>Ręczne malowanie pędzlem elementów kratowych farbą olejną do gruntowania przeciwrzeczyną - jedna warstwa</i>	0,50 t
20	D 07.05.02a <i>Ręczne malowanie pędzlem elementów innych farbą ftalową nawierzchniową - jedna warstwa</i>	0,50 t
21	D 06.04.01 <i>Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie .Grunt kategorii IV.</i>	120,00 m2
22	Kalkulacja własna <i>Tymczasowa organizacja ruchu z zatwierdzeniem (ruch wahadłowy, sygnalizacja świetlna)</i>	1,00 kpl