

Książka Przedmiarów

1	D 01.01.01 <i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.</i>	0,21 km
	1. 0,118+0,055+0,034	0,21
2	D 02.01.01 <i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 5km. Grunt kategorii III (korytowanie)</i>	223,94 m ³
	1. $(118,5 \cdot (4+3,2+3,6)/3) \cdot 0,3$	127,98
	2. $(34 \cdot 2,7) \cdot 0,3$	27,54
	3. $(15,5 \cdot 2,8) \cdot 0,3$	13,02
	4. $((5,5 \cdot 1 + 4,4 \cdot 1 + 1,1 \cdot 1 + (6,7 \cdot 3)/2 + 7 \cdot 3 + (6,5 + 5,5)/2) \cdot 1,5 + (6,5 + 4,5)/2 \cdot 3 + (11 + 11)/2 + 55 \cdot 1 + (9,8 \cdot 6,5)/2 + (7 \cdot 5,5)/2) \cdot 0,3$	55,40
3	D 04.04.04 <i>Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV</i>	746,47 m ²
4	D 04.04.04 <i>Podbudowy z kruszywa kamiennego tłuczeń. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm</i>	224,40 m ²
	1. 224,4	224,40
5	D 04.04.04 <i>Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm</i>	11,20 m ³
	1. $40 \cdot 2,8 \cdot 0,1$	11,20
6	D 05.03.09 <i>Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (emulsja)</i>	858,47 m ²
	1. $746,47 + 40 \cdot 2,8$	858,47
7	D 05.03.05 <i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm</i>	860,00 m ²
8	D 05.03.05 <i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm</i>	860,00 m ²
9	Kalkulacja własna <i>Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych</i>	9,00 szt.
10	D 06.03.01a <i>Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (pobocza)</i>	20,75 m ³
	1. $((55,5 + 34 + 118) \cdot 2 \cdot 0,5) \cdot 0,1$	20,75