


PRIMOS LED5



Certyfikat CNBOP

Karta katalogowa

Krzywe rozsyłu

Deklaracja zgodności

Zastosowanie: Zadaniem oprawy PRIMOS LED5 jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych. Jest oprawą doświetlającą.

Oprawa znajduje zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, jak i w zakładach pracy. Przystosowana jest do współpracy z wszystkimi wersjami systemów oferowanymi przez firmę Hybryd.

Dane techniczne:

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie zasilania	230V 50Hz
Pobór mocy	<13,5VA (wersja jasna) <7VA (wersja ciemna)
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony	IP 65
Źródło światła	Moduł LED (niewymienialne źródło światła)
Minimalny strumień światła	450lm (klosz przezroczysty) 300lm (klosz mleczny)
Moc źródła światła	5W
Typ baterii (zależnie od wykonania)	Ni-MH HT, Ni-Cd HT
Napięcie baterii	4,8V
Pojemność baterii	2,1Ah, 2,5Ah, 4,0Ah
Czas ładowania baterii	24h
Czas pracy awaryjnej	1h, 2h, 3h
Temperatura otoczenia	+10°C ÷ +40°C
Złącze sieciowe	4 x 0,5 ÷ 2,5 mm ² (wersja jasna) 3 x 0,5 ÷ 2,5 mm ² (wersja ciemna)

Obudowa: Materiał obudowy: tworzywo sztuczne


Kolor obudowy: biały - RAL 9003

Inne kolory na specjalne zamówienie


Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kolor klosza: przezroczysty, mleczny


Mocowania oprawy:




C19




W13




Legenda



C101




C105




W121






W122



Wymiary opora



Krzywe rozsyłu światłości:



PRIMOS LED5 (300lm)