

	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI - HOL WEJŚCIOWY / KLATKA SCHDOOWA	DRZWI DO KŁATEK SCHODOWYCH NA PIĘTRACH	DRZWI - HOL WEJŚCIOWY/ KOMÓRKI LOKATORSKIE	DRZWI DO MIESZKAŃ	DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE W MIESZKANIACH	DRZWI DO ŁAZIENIEK W MIESZKANIACH	DRZWI PRZESUWNE W MIESZKANIACH NP	DRZWI PRZESUWNE DO ŁAZIENIEK W MIESZK. NP					
	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	D09					
wysokość w świetle ościeżnicy szerokość w świetle ościeżnicy wysokość w świetle ościeży szerokość w świetle ościeży	200 120 (90+30) 207.5 135	200 120 (90+30) 207.5 135	200 90 209 107.5	200 90 207 104	200 90 205.5 96.5	200 80 207.5 91.5	200 80 207.5 91.5	200 90 207.5 97	200 90 207.5 97					
klasa odporności ogniowej	-	-	EI 30	EI 30	-	-	-	-	-					
	Aluminiowa stolarka drzwiowa w systemie okiwno-drzwiowym (Aluprof MB-60). Drzwi aluminiowe przymykowe dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną. Skrzydło i ościeżnica wykonane są z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 60mm. Skrzydło drzwiowe wypełnione sztywą zespoloną. Rama skrzydeł, ościeżnica oraz panel malowane są proszkowo. Wypełnienie zamontowane jest za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej. Drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie. Wyposażone w zapadki mechaniczne. Przepuszczalność powietrza: klasa 4, szczelność na wodę opadową: klasa E900, odporność na obciążenie wiatrem: klasa C5, odporność na uderzenie: klasa 3, izolator HPVC, uszczelki EPDM. Kolor: drzwi lakierowane proszkowo w kolorze RAL 1023 (złoty drogowy). Sposób otwierania: 2 skrzydła rozwierne. Mocowane na kotwach systemowych antywłamaniowe o klasie antywłamaniowości 4*. U max całego zestawu drzwi min. 2,3 [W/(m²K)]. Zamek zamykany na klucz patentowy, 26 kompletów kluczy. Drążek (pochwyt) w drzwiach ze stali nierdzewnej satynowanej. Elementy metalowe lakierowane proszkowo RAL 1023 (złoty drogowy). Szklenie: Laminowane szkło bezpieczne typu Pilkington Optifloat Clear, 4 - 12 - 4 mm (szyba zespolona jednokomorowa), współczynnik przenikania ciepła: 1,8 [W/(m²K)], szkło obustronnie bezpieczne, na drzwiach, na wysokości 1,6m, naklejki ostrzegające o szkleniu. Montaż na blachach i kotwach stalowych systemowych. Uchwyty od strony wewnętrznej i zewnętrznej ze stali nierdzewnej satynowanej. WYPOSAŻYĆ W: - samozamykacz ramieniowy lakierowany w kolorze RAL 1023 (złoty drogowy), - elektroczepcz zintegrowany z domofonem, - szczołkę progową w dolnej partii drzwi.	Aluminiowa stolarka drzwiowa w systemie okiwno-drzwiowym (Aluprof MB-60). Drzwi aluminiowe przymykowe dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną. Skrzydło i ościeżnica wykonane są z profili aluminiowych, trzykomorowych. Skrzydło drzwiowe wypełnione szkłem bezpiecznym. Rama skrzydeł, ościeżnica oraz panel malowane są proszkowo. Wypełnienie zamontowane jest za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej. Drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie. Wyposażone w zapadki mechaniczne. Dymoszczelność v5 klasie SM, izolator HPVC, uszczelki EPDM. Kolor: drzwi lakierowane proszkowo w kolorze RAL 1023 (złoty drogowy). Sposób otwierania: 2 skrzydła rozwierne. Mocowane na kotkach systemowych. U max całego zestawu drzwi min. 2,3 [W/(m²K)]. Drążek (pochwyt) w drzwiach ze stali nierdzewnej satynowanej. Elementy metalowe lakierowane proszkowo RAL 1023 (złoty drogowy). Szklenie: Laminowane szkło bezpieczne typu Pilkington K Glass N 6, 6 mm (szkło pojedyncze), twaropowłokowe, neutralne szkło niskoemisyjne, współczynnik przenikania ciepła: 3,8 [W/(m²K)], szkło obustronnie bezpieczne, na drzwiach, na wysokości 1,6m, naklejki ostrzegające o szkleniu. Montaż na blachach i kotkach stalowych systemowych. Uchwyty od strony wewnętrznej i zewnętrznej ze stali nierdzewnej satynowanej. WYPOSAŻYĆ W: - samozamykacz ramieniowy lakierowany w kolorze RAL 1023 (złoty drogowy), - szczołkę progową w dolnej partii drzwi.	Aluminiowa stolarka drzwiowa w systemie okiwno-drzwiowym (Aluprof MB-REI30). Skrzydło i ościeżnica wykonane z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 78mm. Przepuszczalność powietrza: klasa 2, wodoszczelność: klasa 5A, odporność ogniowa: klasa EI30, izolacyjność akustyczna: do 41 dB, izolator HPVC, uszczelki EPDM. Kolor: drzwi lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7015 (szary lupkowy). Sposób otwierania: 1 skrzydło rozwierne. Mocowane na kotkach systemowych. U max całego zestawu drzwi min. 1,6 [W/(m²K)]. Drążek (pochwyt) w drzwiach ze stali nierdzewnej satynowanej. Elementy metalowe lakierowane proszkowo RAL 7015 (szary lupkowy). Szklenie: Laminowane szkło bezpieczne typu Pilkington Pyrostop 30-10, 15 mm, odporność ogniowa: EI30, odporność na nagłe zmiany temperatury i na różnice temperatur: 40K, izolacyjność dźwięków: 38 dB, właściwości termiczne: 5.1 [W/(m²K)], szkło obustronnie bezpieczne, na drzwiach, na wysokości 1,6m, naklejki ostrzegające o szkleniu. Montaż na blachach i kotkach stalowych systemowych. Uchwyty od strony wewnętrznej i zewnętrznej ze stali nierdzewnej satynowanej. WYPOSAŻYĆ W: - samozamykacz ramieniowy lakierowany w kolorze RAL 7015 (szary lupkowy).	Stalowe drzwi przeciwpożarowe płaszczyznowe Wiśniowski D1SE30. Skrzydło z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7015 (szary lupkowy), całkowita grubość skrzydła wynosi 54 mm. z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości min. 0,8 mm. Zawiasy z samozamykaczem. Wypełnienie z ognioodpornej wełny mineralnej o gr. 54 mm. z przesłaniem ognioodpornym EI60 o wym. min. 30x70 cm. Ościeżnica kątowna z kształtowników stalowych, zimnolitych (z blachy o grubości 1,5 - 2,25 mm), malowanych proszkowo w kolorze RAL 7015, montowana na kotkach systemowych. Uszczelka przylgowa z tworzywa EPDM i uszczelka pęczniująca. Skrzydło wyposażone w 2 zawiasy (w tym jeden samozamykający). Odporność ogniowa: EI30 Izolacyjność termiczna: U=1,8 - 1,4 [W/(m²K)] Klamka ze stali nierdzewnej, satynowana, przystosowane pod wkładkę patentową. Zamek zamykany na klucz patentowy, 26 kompletów kluczy. Elementy metalowe lakierowane proszkowo RAL 7015 (szary lupkowy). WYPOSAŻYĆ W: - samozamykacz ramieniowy lakierowany w kolorze RAL 7015 (szary lupkowy).	Drzwi do mieszkań typu Porta, Opal Plus. Klasa antywłamaniowości: B*, drzwi pleskie Kolor skrzydła: Orzech biely, okleina syntetyczna CPL 0,2 32dB, z wżelkiem. Ościeżnica kątowna metalowa mała, malowana. Ościeżnica kolor grafitowy RAL 7024 (szary grafitowy). Montaż na blachach i kotkach stalowych systemowych. WYPOSAŻYĆ W: - podfryzowanie wentylacyjne nie powinno być mniejsze niż 0,022 m²	Drzwi wewnętrzne w klasie Porta Fit, model C3, wkład z pełnej płyty wiórowej HDF, okleina CPL HQ 0,2 mm - kolor biały, zawiasy czopowe. Szyba: szkło bezpieczne w klasie Porta Drzwi chinchilla. Klamka: Porta NEXT srebrny matowy. Ościeżnica przylgowa system Porta Drzwi MINIMAX 100 mm, okleina CPL HQ 0,2 mm - kolor biały. WYPOSAŻYĆ W: - podfryzowanie wentylacyjne nie powinno być mniejsze niż 0,022 m² - zamek typu "molytek"	Drzwi przesuwne: system zabudowy w ścianie Porta Kompakt. System wewnętrzny: kaseta metalowa ze stali ocynkowanej system jedyny. Ościeżnica z płyty wiórowej; Porta SYSTEM w wersji wykonania „lune”, okleina CPL HQ 0,2 mm - kolor biały. Drzwi wewnętrzne w klasie Porta Fit, model C3, wkład z pełnej płyty wiórowej HDF, okleina CPL HQ 0,2 mm - kolor biały, zawiasy czopowe. Szyba: szkło bezpieczne w klasie Porta Drzwi chinchilla. Klamka: pochwyty okrągły. Montaż na blachach i kotkach stalowych systemowych. Szkielet wykonać z standardowych profili do ścianek GK, profile o rozmiarze CW100 i UW100. WYPOSAŻYĆ W: - podfryzowanie wentylacyjne nie powinno być mniejsze niż 0,022 m² - system przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o szerokości 125 mm.	Drzwi przesuwne: system zabudowy w ścianie Porta Kompakt. System wewnętrzny: kaseta metalowa ze stali ocynkowanej system jedyny. Ościeżnica z płyty wiórowej; Porta SYSTEM w wersji wykonania „lune”, okleina CPL HQ 0,2 mm - kolor biały. Drzwi wewnętrzne w klasie Porta Fit, model C1, wkład z pełnej płyty wiórowej HDF, okleina CPL HQ 0,2 mm - kolor biały, zawiasy czopowe. Szyba: szkło bezpieczne w klasie Porta Drzwi chinchilla. Klamka: pochwyty okrągły. Montaż na blachach i kotkach stalowych systemowych. Szkielet wykonać z standardowych profili do ścianek GK, profile o rozmiarze CW100 i UW100. WYPOSAŻYĆ W: - podfryzowanie wentylacyjne nie powinno być mniejsze niż 0,022 m² - system przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o szerokości 125 mm.						
LICZBA	LEWE 1	PRAWE -	LEWE 2	PRAWE 3	LEWE 1	PRAWE -	LEWE 8	PRAWE 16	LEWE 12	PRAWE 16	LEWE 13	PRAWE 9	4	2

	DRZWI DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH	DRZWI DO KOMÓREK LOKATORSKICH	DRZWI WEJŚCIOWE DO KOMÓREK LOKATORSKICH	REWIZYJNA KLAPA PRZECIWOPOŻAROWA				
	D10	D11	D12	D13				
wysokość w świetle ościeżnicy szerokość w świetle ościeżnicy wysokość w świetle ościeży szerokość w świetle ościeży	200 80 204 91,5	200 80 204 90	200 90 211 108	90 90 85 85				
klasa odporności ogniowej	EI 30	-	EI 15	EI 15				
	Stalowe drzwi przeciwpożarowe płaszczyznowe Wiśniowski D1SE30: skrzydło pełne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 1023 (złoty drogowy), całkowita grubość skrzydła wynosi 54 mm. z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości min. 0,8 mm. Zawiasy z samozamykaczem. Wypełnienie z ognioodpornej wełny mineralnej o gr. 54 mm. Ościeżnica z kształtowników stalowych, zimnolitych (z blachy o grubości 1,5 - 2,25 mm) malowanych proszkowo w kolorze RAL 1023 (złoty drogowy), montowana na kotkach systemowych. Uszczelka przylgowa z tworzywa EPDM i uszczelka pęczniująca. Skrzydło wyposażone w 2 zawiasy (w tym jeden samozamykający). Odporność ogniowa: EI30 Izolacyjność termiczna: U=1,8 - 1,4 [W/(m²K)] Klamka ze stali nierdzewnej, satynowana, przystosowane pod wkładkę patentową. Elementy metalowe lakierowane proszkowo RAL 1023 (złoty drogowy).	Drzwi do komórek lokatorskich blaszane: GSM Nawojowa typ GSM-Pwt Wykonane z elementów ocynkowanych, odporne na korozję. Kolor naturalny (ocynki). W produkcji drzwi używane są następujące elementy: - profil "C" 38mm*18mm, - profil wypełnienia (lamela 118mm), - zawiasy do montażu do muru, - ograniczniki, - skobel na kłódki.	Aluminiowa stolarka drzwiowa w systemie okiwno-drzwiowym (Aluprof MB-60). Drzwi aluminiowe przymykowe dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną. Skrzydło i ościeżnica wykonane są z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 60mm. Skrzydło drzwiowe wypełnione szybą zespoloną oraz panelem pełnym. Rama skrzydeł, ościeżnica oraz panel malowane są proszkowo. Wypełnienie zamontowane jest za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej. Drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie. Wyposażone w zapadki mechaniczne. Przepuszczalność powietrza: klasa 4, szczelność na wodę opadową: klasa E900, odporność na obciążenie wiatrem: klasa C5, odporność na uderzenie: klasa 3, izolator HPVC, uszczelki EPDM. Kolor: drzwi lakierowane proszkowo w kolorze RAL 1023 (złoty drogowy). Sposób otwierania: 2 skrzydła rozwierne. Mocowane na kotkach systemowych antywłamaniowe o klasie antywłamaniowości 4*. U max całego zestawu drzwi min. 2,3 [W/(m²K)]. Zamek zamykany na klucz patentowy, 26 kompletów kluczy (tylko drzwi zewnętrzne). Drążek (pochwyt) w drzwiach ze stali nierdzewnej satynowanej. Elementy metalowe lakierowane proszkowo RAL 1023 (złoty drogowy). Szklenie: Laminowane szkło bezpieczne typu Pilkington Optifloat Clear, 4 - 12 - 4 mm (szyba zespolona jednokomorowa), współczynnik przenikania ciepła: 1,8 [W/(m²K)], szkło obustronnie bezpieczne. Montaż na blachach i kotkach stalowych systemowych. Uchwyty od strony wewnętrznej i zewnętrznej ze stali nierdzewnej satynowanej. WYPOSAŻYĆ W: - samozamykacz ramieniowy lakierowany w kolorze RAL 1023 (złoty drogowy), - elektroczepcz zintegrowany z domofonem, - szczołkę progową w dolnej partii drzwi.	Rewizyjna klapa przeciwpożarowa w klasie Promat typ SP Odporność ogniowa EI 30 Rama klapy z profilowanej blachy stalowej, która jest przekryta pasmem płyty PROMATECT. Skrzydło wykonane jest z płyty PROMATECT zamkniętej w kasie z blachy stalowej. Całość w kolorze RAL 9010 (biały czysty). Pomiędzy ramą a skrzydłem zainstalowane są uszczelki pęczniujące. Do klapy dołączany jest klucz kwadratowy.				
LICZBA	LEWE -	PRAWE 2	LEWE 10	PRAWE 14	LEWE -	PRAWE 2	LEWE 1	PRAWE -

Uwagi:

- Wymiary podano w centymetrach
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!
- Przed zamówieniem stolarki, sprawdzić wymiary na budowie.
- Wszystkie zmiany zatwierdzić z głównym projektantem.

STOLARKA DRZWIOWA



43-115 Katowice, ul. J. Białona 24c/10
tel. 0 607 44 98 40 0 609 99 68 19
biuro@amayaarchitekt.pl

temat: Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. "Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej".

inwestor: Miasto Ustroń
43-450 Ustroń, Rynek 1
temat rysunku:
Stolarka drzwiowa
adres inwestycji: Ustroń, ul. Dworcowa

projektant:
arch. Bartosz Majewski
upr. rozp. arch. 504 w 300955.ONK

sprawdzający:
arch. Agnieszka Majewska
upr. rozp. arch. 504 w 510855.ONK
nr rysunku: data: skala:
03.16/12 2016 1:50