

Wysokość w świetle otworu Ho Szerokość w świetle otworu So Wysokość okna Szerokość okna	100 214 96 210	115 132 111 128	129 129 125 125	186 213 183 208	186 213 183 208	74 74 70 70	98 134 98 134	
	Stolarka PCV klasy A, 7-komorowa, profil ciepły. Kolor okna: RAL 9010 (biały czysty). Okna o współczynniku przenikania ciepła Umax całego okna: min. 1,3 W/(m²K); szklenie: szkło zespolone min. Uk=1,1 W/(m²K). Mocowanie na kotwach systemowych. Parapety: zewnętrzne i wewnętrzne PCV w kolorze okien (od zewnątrz i od wewnątrz RAL 9010 biały czysty). Nawiewniki: zamontowane nawiewniki (nawietrzaki) okienne higrosterowane w klasie HICS BHY 4000 kolorze okna, z możliwością regulacji ręcznej. Okna na parterze: wyposażone w zawiasy antywyważeniowe oraz szyby antywłamaniowe. Uszczelki EPDM w kolorze szarym. Sposób otwierania: rozwierny z nawietrznikiem higrosterowanym.	Stolarka PCV klasy A, 7-komorowa, profil ciepły. Kolor okna: RAL 9010 (biały czysty). Okna o współczynniku przenikania ciepła Umax całego okna: min. 1,3 W/(m²K); szklenie: szkło zespolone min. Uk=1,1 W/(m²K). Mocowanie na kotwach systemowych. Parapety: zewnętrzne i wewnętrzne PCV w kolorze okien (od zewnątrz i od wewnątrz RAL 9010 biały czysty). Nawiewniki: zamontowane nawiewniki (nawietrzaki) okienne higrosterowane w klasie HICS BHY 4000 kolorze okna, z możliwością regulacji ręcznej. Okna na parterze: wyposażone w zawiasy antywyważeniowe oraz szyby antywłamaniowe. Uszczelki EPDM w kolorze szarym. Sposób otwierania: rozwierno-uchylny oraz mikrouchyl.	Stolarka PCV klasy A, 7-komorowa, profil ciepły. Kolor okna: RAL 9010 (biały czysty). Okna o współczynniku przenikania ciepła Umax całego okna: min. 1,3 W/(m²K); szklenie: szkło zespolone min. Uk=1,1 W/(m²K). Mocowanie na kotwach systemowych. Parapety: zewnętrzne i wewnętrzne PCV w kolorze okien (od zewnątrz i od wewnątrz RAL 9010 biały czysty). Nawiewniki: zamontowane nawiewniki (nawietrzaki) okienne higrosterowane w klasie HICS BHY 4000 kolorze okna, z możliwością regulacji ręcznej. Okna na parterze: wyposażone w zawiasy antywyważeniowe oraz szyby antywłamaniowe. Uszczelki EPDM w kolorze szarym. Sposób otwierania: rozwierno-uchylny z nawietrznikiem higrosterowanym.	System szklenia profilowanego Pilkington Profilitt typ K25/60/7, z wkładką termiczną w klasie Wacotech TIMax GL Plus F; współczynnik U=1,2 W/(m²K), szkło w odcieniu bieli, montowane w systemowych profilach aluminiowych w kolorze RAL 1013 (biały perłowy). Parapet systemowy w kolorze profilu. Aluminiowa stolarka okienna w systemie fasadowym (MetalPlast MB-70): Profile trójkomorowe, przekładki termiczne, uszczelki EPDM. Okna o współczynniku przenikania ciepła Umax całego okna: min. 1,3 W/(m²K); szklenie: szkło zespolone min. Uk=1,1 W/(m²K). Sposób otwierania: 1 skrzydło uchylne z nawietrznikiem higrosterowanym, 1 skrzydło rozwierno uchylne.	System szklenia profilowanego Pilkington Profilitt typ K25/60/7, z wkładką termiczną w klasie Wacotech TIMax GL Plus F; współczynnik U=1,2 W/(m²K), szkło w odcieniu bieli, montowane w systemowych profilach aluminiowych w kolorze RAL 1013 (biały perłowy). Parapet systemowy w kolorze profilu.	Stolarka PCV klasy A, 7-komorowa, profil ciepły. Kolor okna: RAL 9010 (biały czysty) lub RAL 1023 (żółty drogowy). Okna o współczynniku przenikania ciepła Umax całego okna: min. 1,3 W/(m²K); szklenie: szkło zespolone min. Uk=1,1 W/(m²K). Mocowanie na kotwach systemowych. Parapety: zewnętrzne i wewnętrzne PCV w kolorze okien (od zewnątrz i od wewnątrz RAL 9010 biały). Nawiewniki: zamontowane nawiewniki (nawietrzaki) okienne ciśnieniowe w klasie HICS AIR VENT SM TIP kolorze okna, z możliwością regulacji ręcznej. Okna na parterze: wyposażone w zawiasy antywyważeniowe oraz szyby antywłamaniowe. Uszczelki EPDM w kolorze szarym. Sposób otwierania: rozwierno-uchylny z nawietrznikiem ciśnieniowym.	Okno oddymiające w klasie Fakro FSP. Kolor okna: RAL 7015 (szary łupkowy). Okno FSP jest częścią grawitacyjnego systemu oddymiania i służy do odprowadzania z wnętrza budynku dymu i ciepła w trakcie pożaru. Posiada specjalną konstrukcję kłapową - 2 siłowniki elektryczne(24V). Maksymalny kąt otwarcia skrzydła: 75° w 51 sekund pod pełnym obciążeniem. Zakres stosowania w dachach o kącie nachylenia 20° - 60° wraz z specjalnym kołnierzem uszczelniającym E_S. Wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowane lakierem akrylowym. Maksymalna czynna powierzchnia oddymiania: 0,65 m². Powierzchnia geometryczna: 1,11 m².	
KOLOR	RAL 9010 (biały czysty)	RAL 9010 (biały czysty)	RAL 9010 (biały czysty)	RAL 1013 (biały perłowy)	RAL 1013 (biały perłowy)	RAL 9010 (biały czysty)	RAL 1023 (żółty drogowy)	RAL 7015 (szary łupkowy)
LICZBA	32	24	5	2	1	5	3	2

- Uwagi:**
1. Wymiary podano w centymetrach
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!
3. Przed zamówieniem stolarki, sprawdzić wymiary na budowie.
4. Wszystkie zmiany zatwierdzić z głównym projektantem.

STOLARKA OKIENNA

40-115 Katowice, ul. J. Bałdona 24c/10
tel. 0 607 44 95 40 0 609 99 68 18
biuro@amayaarchitekci.pl

temat: Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. "Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej".

inwestor: Miasto Ustroń 43-450 Ustroń, Rynek 1

temat rysunku: Stolarka okienna

adres inwestycji: Ustroń, ul. Dworcowa

projektant:
arch. Bartosz Majewski
upr. specj. arch. bła nr 30106/SŁOKK

sprawdzający:
arch. Agnieszka Majewska
upr. specj. arch. bła nr 5 1106/SŁOKK

nr rysunku:
03_16/13

data:
2016

skala:
1:50