

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SKALA 1:50

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA	OKNA ZEWNĘTRZNE					
	O1	O2	O3	O4	O5	
SCHEMAT						
WIELKOŚĆ ELEMENTU (WYMIAR ZEWNĘTRZNY)	Sz/Hz 60 / 130	160 / 160	290 / 80	120 / 80	145 / 80	70 / 80
IŁOŚĆ (szt.)	2	1	1	6	1	2
UWAGI	1szt o odporności ogniowej EI60 (okno przy wejściu do przedszkola) - Okna w pcv, rozwieralne, uchylno-rozwieralne, oraz kwatery stałe - k=1,0 W (m2K); szklenie 4/16A/4T; szkło bezpieczne; - okucia systemowe z funkcją rozszczelnienia; - profile wzmacniane termicznie;- kolor profili biały.			1szt o odporności ogniowej EI30 (okno w łazience na parterze i piętrze) - Okna na profilach aluminiowych ciepłych, kwatery stałe - k=1,0 W (m2K); - profile wzmacniane termicznie;- kolor profili biały.	1szt o odporności ogniowej EI60 (okno w piwnicy na klatkę schodowej) Okna oddymiające i napowietrzające Euro-SHEV firmy D+H wyposażone w napędy elektryczne. Na klatkę schodowej w przedszkolu.	

UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić wymiary otworów bezpośrednio na budowie.

ZESTAWIENIE PRZESZKLONYCH ŚCIANEK SZKLANYCH

OZNACZENIA	S1	
SCHEMAT		
WIELKOŚĆ ELEMENTU (WYMIAR ZEWNĘTRZNY)	Sz/Hz	242/260 (drzwi 130/205)
WIELKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So/Ho	drzwi 120/200
IŁOŚĆ (szt.)	PARTER:	1 prawe
	PIĘTRO:	---
	RAZEM :	1 prawe
UWAGI	Ścianka z drzwiami na profilach aluminiowych. Przeszklenie szkłem bezpiecznym ; wyposażenie: samozamykacz, urządzenie przeciwpianiczne. Kolor profili: biały	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIA	DRZWI WEWNĘTRZNE										DRZWI ZEWNĘTRZNE		Dz3	Dz4	Dz5
	D1	D2	D3	D4	D5	D5'	D6	D7	D8	D9	Dz1	Dz2			
SCHEMAT															
WIELKOŚĆ ELEMENTU (WYMIAR ZEWNĘTRZNY)	Sz/Hz 90 / 205	100 / 205	100 / 205	100 / 205	90 / 205	100 / 205	100 / 205	130 / 205	180 / 205	160 / 205	100 / 205	160 / 245	100 / 205	160 / 245	100 / 205
WIELKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So/Ho 80 / 200	90 / 200	90 / 200	90 / 200	80 / 200	90 / 200	90 / 200	120 / 200	170 / 200	150 / 200	90 / 200	150 / 240	90 / 200	150 / 240	90 / 200
IŁOŚĆ (szt.)	PARTER:	1 lewe 1 prawe	2 lewe 5 prawe	1 lewe 1 prawe	1 lewe 3 prawe	---	1 prawe	---	1 prawe	2 lewe 5 prawe	3 lewe	---	---	1 prawe	---
	PIĘTRO:	1 lewe	---	1 lewe 1 prawe	1 lewe 1 prawe	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	RAZEM :	2 lewe 1 prawe	3 lewe 6 prawe	2 lewe 4 prawe	1 lewe 3 prawe	---	1 prawe	---	1 prawe	---	1 prawe	2 prawe	1 lewe	1 prawe (piwnica)	1 prawe (piwnica)
UWAGI	Drzwi drewniane pełne z kratką wentylacyjną. Ościeżnica drewniana Drzwi wyposażone w blokadę łazienkową. Kolor: wg decyzji inwestora.	Drzwi drewniane pełne, z kratką wentylacyjną. Ościeżnica drewniana prosta. Drzwi wyposażone w zamek oszczędnościowy. Drzwi z oznaczeniem "s" wyposażone w samozamykacz Kolor : wg decyzji inwestora.	Drzwi drewniane pełne. Ościeżnica drewniana prosta. Wyposażone we wkładkę patentową. Kolor : wg decyzji inwestora.	Drzwi drewniane pełne, przesuwne. Ościeżnica drewniana prosta. Wyposażone we wkładkę patentową. Kolor : wg decyzji inwestora.	Drzwi drewniane pełne, składane, z kratką wentylacyjną. Ościeżnica drewniana Drzwi wyposażone w blokadę łazienkową. Kolor: wg decyzji inwestora.	Drzwi drewniane pełne, składane, z kratką wentylacyjną. Ościeżnica drewniana Drzwi wyposażone w blokadę łazienkową. Kolor: wg decyzji inwestora.	Drzwi na klatkę schodową przedszkola, aluminiowe pełne. Wyposażone we wkładkę patentową. Drzwi wykonać w odporności ogniowej EI30 Kolor : wg decyzji inwestora.	Drzwi aluminiowe przeszklenie szkłem bezpiecznym ; wyposażenie: samozamykacz, urządzenie przeciwpianiczne, zamek z wkładką patentową Wykonać w odporności ogniowej EI30 zgodnie z oznaczeniami na rzutach. Kolor profili: wg decyzji inwestora.	Drzwi na profilach aluminiowych, szklenie szkłem bezpiecznym. Wyposażenie: samozamykacz, urządzenie przeciwpianiczne, wkładkę patentową. Drzwi na klatkę schodową D8 na parterze, D9 na piętrze i w piwnicy. Drzwi o odporności ogniowej EI30. Kolor profili: biały	Drzwi drewniane pełne, ocieplone, k=1,0W (m2K) ; wyposażenie: samozamykacz, urządzenie przeciwpianiczne, zamek z wkładką patentową Kolor : ciemny brąz	Drzwi na profilach aluminiowych, ocieplone, k=1,0 W (m2K); szklenie 4/16A,4I; szkło bezpieczne; zawiasy wzmocone; Wyposażenie w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy pełnym otwarciu; wkładkę patentową Kolor profili ciemny brąz	Drzwi na profilach aluminiowych, pełne; k=1,0 W (m2K); zawiasy wzmocone; Drzwi o odporności ogniowej EI30 Wyposażenie w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy pełnym otwarciu; wkładkę patentową Kolor profili ciemny brąz	Drzwi stalowe pełne ; ocieplone k=1,0 W (m2K); zawiasy wzmocone; Wyposażenie we wkładkę patentową Kolor profili ciemny brąz	Drzwi stalowe pełne ; ocieplone k=1,0 W (m2K); zawiasy wzmocone; Wyposażenie we wkładkę patentową Kolor profili ciemny brąz	Drzwi stalowe pełne ; ocieplone k=1,0 W (m2K); zawiasy wzmocone; Wyposażenie we wkładkę patentową Kolor profili ciemny brąz

UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić wymiary otworów bezpośrednio na budowie.