

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

Modernizacja drogi powiatowej 2656 S ul. Jelenica na odcinku ok. 1,0 km

Wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze 5.3 / D.06.03.01: Nawierzchnie z destruktu asfaltowego, po uwalowaniu 10cm – wykonanie poboczy jest mowa o podwójnym utwaleniu z granulacją warstwy górnej gr 6cm do frakcji 4-12mm (1539,50m2).

W pkt D.06.03.01. Nawierzchnia poboczy ppkt 1.1. Zakres robót objętych STWIORB roboty te opisano: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem umocnienia poboczy drogowych granulatem asfaltowym gr 10cm na podbudowie z kruszywa łamanego z powierzchniowym utwaleniem grysami oraz emulsją.

Prosimy o jednoznaczne określenie czy utwalenie dotyczy technologii grysów i emulsji, czy ma być pojedyncze czy podwójne i jeśli dotyczy podanie wymagań odnośnie emulsji asfaltowej, jaka ma być zastosowana.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni poboczy należy wykonać zgodnie ze STWIORB D.06.03.01. Wymagania dla emulsji zawarte zostały STWIORB D04.03.01.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia pn. „Modernizacja drogi powiatowej 2656 S ul. Jelenica na odcinku ok. 1,0 km”.

w z. Burmistrza

Ireneusz Staniek
Sekretarz Miasta

