



Oznaczenia :

- A — Oprawa LED 24W
- B — Oprawa LED 24W
- C — Oprawa LED 24W
- D — Oprawa LED 12W
- Aw — Oprawa awaryjn. LED 3W
- ⊗ — Oprawa LED 18W

⌚ Gniazdo wtyczkowe 230V–pojedyncze

⌚ Gniazdo wtyczkowe 230V–podwójne

⌚ Wyłącznik oświetl.

⌚ Wyłącznik świecznikowy.

⌚ Wyłącznik schodowy

Klasy — Kanał instalacyjny 90x55

Korytarz — zabudowa z płyt kartonowo/gipsowych 300x100

⌚ Gniazdo wtyczkowe montowane w kanale instalacyjnym

Uwagi :

1. Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach nr 107-112 zabudowano wg. projektu nr. B-362

2. Oprawy oświetleniowe awaryjne należy zasilić z projektowanych obwodów oświetleniowych (L1,N,P,E)

Jednostka projektowa: PPU Ciepłotach Kazimierz Sowa		Inwestor: Miasto Ustron	
43-310 Bielesko-Biała ul. Podhalaska 31a		Rynek 1 18 43-450 Ustron	
Imię i nazwisko nr uprawnień:		data i podpis:	
mgr inż. Sylwester Brodka		30.05.2014	
Projektował:		Temat:	
mgr upr bud 547/72 K1		Plan instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych	
30.05.2014		RZUT 1 PIĘTRA	
		Nr rys: E5	