
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45211340-4	Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45320000-6	Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI: **IZOLACJA POZIOMA (INIEKCJA KRYSTALICZNA) ---
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
W USTRONIU PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 54 W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: "MODERNIZACJA BUDYNKÓW
KOMUNALNYCH"**

ADRES INWESTYCJI: **USTRÓŃ, UL. DASZYŃSKIEGO 54, DZIAŁKA NR 72/5**

NAZWA INWESTORA: **GMINA USTRÓŃ**

ADRES INWESTORA: **Rynek 1, 43-450 Ustróż**

BRANŻE: architektura i konstrukcja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. bud. Marek Węglorz

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 11 lutego 2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
czwartek, 11 lutego 2021

Data zatwierdzenia

IZOLACJA POZIOMA (INIEKCJA KRYSTALICZNA) — PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W USTRONIU PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 54 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
"MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH"

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: IZOLACJA POZIOMA (INIEKCJA KRYSTALICZNA) --- PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W USTRONIU PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 54 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: "MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH"				
1	45320000-6	Iniekcje przeciwwilgociowe poziome	1	3

IZOLACJA POZIOMA (INIEKCJA KRYSTALICZNA) --- PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W USTRONIU PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 54 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
"MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH"

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: IZOLACJA POZIOMA (INIEKCJA KRYSTALICZNA) --- PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W USTRONIU PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 54 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: "MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH"				
1	45320000-6	Iniekcje przeciwwilgociowe poziome	1	3

IZOLACJA POZIOMA (INIEKCJA KRYSTALICZNA) — PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W USTRONIU PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 54 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: "MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: IZOLACJA POZIOMA (INIEKCJA KRYSTALICZNA) — PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W USTRONIU PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 54 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: "MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH"						
1	45320000-6		Iniekcje przeciwwilgociowe poziome			
1 d.1	KNR 0-40 0204-11	B 02.03	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 70-75 cm (przepona wykonana zgodnie z dokumentacją projektową) - wykonanie izolacji poziomej murów przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie na wysokości ok 10 cm od poziomu posadzki - wypełnienie otworów (korkowanie na głębokość 2-3 cm) zaprawą specjalistyczną	m		
			5,71 * 2 + 0,44 + 2,23 * 2 + 1,49 * 2 + 2,26 * 2 + 0,08 * 2	m	23,980	
			0,20 + 0,25 + 0,57 + 1,21 + 1,41 + 0,08 + 0,22 + 1,21 + 1,64 + 1,21 + 0,24 + 0,20 + 0,25 + 0,50 + 1,23 + 1,48 + 1,21 + 0,08 + 3,13 + 0,25 + 4,10	m	20,670	
			3,04 + 0,08 + 2,87 + 0,08 + 2,76 + 0,25 + 0,64 + 2,54 + 0,08 + 2,25 + 0,08 + 2,60 + 0,44 + 0,25 + 3,18 + 0,08 + 2,55 + 0,08 + 3,26	m	27,110	
					RAZEM	71,760
2 d.1	KNR 0-40 0204-06	B 02.03	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 45-50 cm (przepona wykonana zgodnie z dokumentacją projektową) - wykonanie izolacji poziomej murów przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie na wysokości ok 10 cm od poziomu posadzki - wypełnienie otworów (korkowanie na głębokość 2-3 cm) zaprawą specjalistyczną	m		
			0,55 + 0,49 + 0,17 + 0,49 + 0,15	m	1,850	
			2,63 + 0,20 + 0,97 + 0,44 + 2,33 + 0,69 + 4,78 + 0,30 + 0,92 + 4,97 - 1,39	m	16,840	
					RAZEM	18,690
3 d.1	KNR 0-40 0204-04	B 02.03	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 35-40 cm (przepona wykonana zgodnie z dokumentacją projektową) - wykonanie izolacji poziomej murów przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie na wysokości ok 10 cm od poziomu posadzki - wypełnienie otworów (korkowanie na głębokość 2-3 cm) zaprawą specjalistyczną	m		
			4,31 + 0,85 + 0,80	m	5,960	
					RAZEM	5,960

