



Zeskok

40

200

20

18

8

8

20*

13 mm (20 mm)	nawierzchnia kautuczukowa (gr. 20 mm na ostatnich 13 m rozbiegu)
150 mm	beton wodoszczelny C20/25 (B25) W8, gr. 15 cm, zbrojony siatką 10x10 cm, dyktowany 5 x 5 m
0,3 mm	folia budowlana gr. 0,3 mm (folia izolacja pozioma układana na zakład min. 20 cm)
50 mm	kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0 - 3,15 mm
250 mm	kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 3,15 - 63 mm
150 mm	warstwa wzmacniająca - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 3,15 - 63 mm
	dno wykupo dogęśćł dodatkowo na głębokość 0,5 m do (s=1
	gruntu rodzimy wg. warunków gruntowych

<p><u>tapacz piasku</u></p> <p>owej gr. 10 cm</p>	<p>1000</p>
---	-------------

Obrzeże ochronne, elastyczne

Belka odbicia

kompletny zestaw belki wyczynowej, IAAAF

-dwie listwy wyczynowe z plasteliną do rozgrywania zawodów,

[illegible]

- łatwymyjenialna biała belka odbicia,

- specjalny skrobak kształtowy do formowania plasteliny na listwach wyczynowych,

- plastellina zapasową około 300g

1

Budowa

sportowy.

--	--

--	--

Uesirysu

--	--

data:

etap:	
-------	--

三

branža:

A

nr tys:	
---------	--

A

Private

wykona

$$\frac{1}{2}$$