



LEGENDA OZNACZEŃ:

- $\varnothing 160 \times 4,7$
 $i=1,5\%$ Instalacja kanalizacji sanitarnej
podposadzkowej z rury PVC-U "lita" kl.S
- Wpust podłogowy zwykły,
 - odpływem DN50 pionowym lub poziomym,
 - pokrycie kratką nierdzewną min. 100x100,
 - kotnierz uszczelniający i zaworem zwrotnym
- Pk1 Pion kanalizacyjny DN50–110 z rewizją
zakończony wywiewką ponad dachem DN110/DN160
lub napowietrzaczem DN50–DN110 pod stropem pom.

- UWAGA:
- Kanalizację należy wykonać z rur "szarych" typu PP-HT lub PCV 40–110mm.
 - Piony należy wentylować poprzez wywiewki dachowe lub napowietrzacze.
 - Na każdym pionie kanalizacji sanitarnej należy wykonać rewizję.
Rewizję należy zlokalizować do 0,5m nad posadzką.
 - Zmiany kierunków kanalizacji sanitarnej należy wykonywać łagodnie za pomocą kolan 45–60°.
 - Podejścia dla umywalk niepełnosprawnych wykonać za pomocą syfonów podtynkowych.
 - Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać w całości jako krytą. Przewody kanalizacyjne widoczne należy obudować płytami g-k i pomalować.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR. POM.	POMIESZCZENIE	POM. M2	OZNACZENIE POSADZKI
0.1	ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WANNĄ	8,68	PŁYTKI GRESOWE
0.2	ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PRYSZNICEM	8,81	PŁYTKI GRESOWE
0.3	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3,89	PŁYTKI GRESOWE
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		21,38	

Stadium	PROJEKT TECHNICZNY	Branża	BUDOWLANA	Data	11.2020
Temat zadania	MODERNIZACJA SANITARIATÓW W MDSS W USTRONIU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN "TERMOMODERNIZACJA I WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA USTRÓŃ – TERMOMODERNIZACJA MDSS"				
Treść Opracowania	ŁAZIENKI I TOALETY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PARTER, PIĘTRO, 2 PIĘTRO INSTALACJA KANALIZACYJNA – RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ				
Inwestor:	MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1 43–450 USTRÓŃ			Skala	1:50
Projektował	INŻ. MARCIN ŁUCZAK upr. nr SLK/1999/PWOS/07			Nr rys.	IS.01
Sprawdził					