

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.:

Wykonanie prac związanych z wymianą podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4”

Zakres robót obejmuje w szczególności:

1. Dolny hol

Powierzchnia posadzki: 107,29 m²

Obwód cokolika: 40,00 mb

Zakres robót:

- zrywanie i utylizacja klepki parkietowej,
- usunięcie kleju bitumicznego typu „Subit”,
- wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie mostka żywicznego,
- przygotowanie nowego cementowego podkładu podłogowego - wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładziny elastyczne w zakresie do 20 mm,
- dostawa i montaż wykładziny PVC,
- wywiniecie wykładziny na ścianę na wysokość 10cm,
- zgrzewanie połączeń wykładzin,
- akrylowanie cokolika.

2. Górny hol

Powierzchnia posadzki: 100,43 m²

Obwód cokolika: 58,00 mb

Zakres robót:

- zrywanie i utylizacja klepki parkietowej,
- usunięcie kleju bitumicznego typu „Subit”,
- wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie mostka żywicznego,
- przygotowanie nowego cementowego podkładu podłogowego - wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładziny elastyczne w zakresie do 10 mm,
- dostawa i montaż wykładziny PVC,
- wywiniecie wykładziny na ścianę na wysokość 10cm,
- zgrzewanie połączeń wykładzin,
- akrylowanie cokolika.

Wymagania dotyczące zamówienia:

Parametry jakie musi spełniać nowa wykładzina podłogowa:

- a) klasyfikacja - homogeniczna wykładzina winylowa,
- b) klasa użytkowa – 34,
- c) klasa przemysłowa – 43,
- d) grubość całkowita - 2 mm,
- e) antypoślizgowość – min R9,

- f) właściwości elektrostatyczne – antystatyczność,
- g) wgniecenia resztkowe - < 0,10 mm,
- h) klasa palności Bfl-s1,
- i) kolor do akceptacji przez Zamawiającego,
- j) wykładzina musi być fabrycznie nowa,

Całościowa powierzchnia podłóg objętych zamówieniem wynosi 207,72 m², a obwód cokolika 98 mb.

Po zakończeniu inwestycji należy przedstawić wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty potwierdzające zastosowanie wykładziny o powyższych parametrach.