

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Ustroń

Adres artykułu: <https://bip.ustron.pl/arttykul/30121-06-oznakowanie-pionowe-ulic-na-terenie-miasta-ustronia-w-2011r>

06 Oznakowanie pionowe ulic na terenie Miasta Ustronia w 2011r

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Oznakowanie pionowe ulic na terenie Miasta Ustronia w 2011r

Zakres prac:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymaniu oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustronia w okresie od 01.01.2011 – 31.12.2011r polegającego na:

1.1. Demontażu nieaktualnego, zniszczonego i wyeksploatowanego oznakowania. Zdemontowane tarcze znaków oraz słupki Wykonawca przetransportuje na składowisko odpadów (Zamawiający nie posiada miejsca na składowanie zniszczonego i wyeksploatowanego oznakowania). Ww. transport uwzględnia załadunek i rozładunek elementów oznakowania w miejscu docelowym i musi być ujęty w cenie jednostkowej oferty. W zakres demontażu słupków wchodzi: odkopanie fundamentu słupka, rozebranie fundamentu, odtworzenie nawierzchni po zdemontowanym słupku, wywóz betonowych odpadów na składowisko odpadów.

1.2. Dostawie i montażu nowego oznakowania.

Tarcze znaków przeznaczone do montażu to:

- znaki z grupy małe, pokryte folią odblaskową I generacji;
- znaki z grupy małe, pokryte folią odblaskową II generacji;
- znaki z grupy średnie, pokryte folią odblaskową I generacji;
- znaki z grupy średnie, pokryte folią odblaskową II generacji.

Tarcze znaków powinny być płaskie o usztywnionej powierzchni, wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 1,5 do 2,0 mm. Każdy znak drogowy musi mieć tabliczkę znamionową z nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, tj. nazwę lub znak handlowy producenta folii, typ odblaskowości, trwałość folii w latach, tabliczka powinna posiadać informację o dacie wymaganego przeglądu technicznego. Uchwyty mocujące tarczę znaku do konstrukcji wsporczej muszą uniemożliwiać

jego przesunięcia, pozwalając jednocześnie na demontaż połączenia przez cały okres użytkowania znaku. Powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję. Elementy mocujące tablicę do konstrukcji wsporczej muszą być zamocowane w sposób niewidoczny od strony lica tablicy. Połączenie elementów mocujących z tarczą znaku i konstrukcją wsporczą nie może powodować odkształceń płaszczyzny lica.

Materiał zastosowany do wykonania znaków łącznie z konstrukcją wsporczą musi posiadać deklarację lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną albo dokument równoważny.

Słupki służące do mocowania znaków pionowych powinny być wykonane z rur ocynkowanych o średnicy 60 mm. Długości słupków i konstrukcji muszą być tak dobrane, aby zapewnić (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach) zachowanie skrajni pionowej znaków. Słupki mają być kotwione w fundamencie o wymiarach: 30 x 30 x 30 cm z betonu klasy B-20 wylewanego na mokro, posadowionego poniżej strefy przemarzania. Po posadowieniu znaku (fundamentu) należy odtworzyć powierzchnię wokół słupka.

Wielkość zamówienia:

Zgodnie z formularzem cenowym.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰, drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: **Konkurs - oznakowanie pionowe 2011.**

Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.01.2011 - 31.12.2011r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-358

Józef Kuczera tel. 33 8579-322

W sprawach technicznych Teresa Januszewska tel. 33 8579-320

UWAGA: Przy obliczaniu ceny oferty brutto należy przewidzieć obowiązującą stawkę podatku VAT w okresie realizacji zamówienia.

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do **24.12.2010r. do godz. 08:00**

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium _____ 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia x 10 pkt.

C = -----

Cena ocenianej oferty

Dokumenty dodatkowe:

Aktualna aprobatą techniczna producenta znaku drogowego i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego wyroby będą stosowane podczas realizacji zamówienia.

Ustroń, dn. 16.12.2010r.

Załączniki:

[INSTRUKCJA ZAŁ 4.DOC](#) doc/d, 183 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	0

[OFERTA INSTRUKCJI ZAŁ A.doc](#) doc/d, 178 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	2

[WZÓR UMOWY.doc](#) doc/d, 81 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	0

[FORMULARZ CENOWY.doc](#) doc/d, 82 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	1

[Protokół konkursowy K06.pdf](#) pdf, 576 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	0

[UMOWA K 06 2011.pdf](#) pdf, 83 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	1

Metryczka

Opublikował w BIP:	Józef Kuczera
Data opublikowania:	16.12.2010 18:45
Ostatnio zaktualizował:	Józef Kuczera
Data ostatniej aktualizacji:	25.01.2011 07:38
Liczba wyświetleń:	3