

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Ustroń

Adres artykułu: <https://bip.ustron.pl/artykul/30845-zakup-sprzetu-do-utrzymania-obiektu-maszyny-do-utrzymania-i-konserwacji-boisk-w-ramach-zadania-p-n-rewitalizacja-wielofunkcyjnego-kompleksu-sportowo-rekreacyjnego-w-ustroniu>

Zakup sprzętu do utrzymania obiektu - maszyny do utrzymania i konserwacji boisk w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.21.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup sprzętu do utrzymania obiektu - maszyny do utrzymania i konserwacji boisk w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu przeznaczonego do utrzymania i konserwacji boisk sportowych o sztucznej nawierzchni oraz do nawierzchni z trawy naturalnej. Teren boiska o sztucznej nawierzchni ma wymiary 73 x 117m, pokryty jest nawierzchnią syntetyczną (sztuczna trawa, producent Italgreen SPA, symbol trawy 65 XTENDER DMD), zasypywaną piaskiem kwarcowym i granulatem SBR. Boisko z trawy naturalnej będzie podobnej wielkości.

Urządzenie do utrzymania i konserwacji boisk winno spełniać następujące funkcje:

- 1) Czyszczenia i konserwacji sztucznej trawy,
- 2) Szczotkowania i czyszczenia włókien sztucznej trawy,
- 3) Spulchniania zbitego granulatu wypełniającego trawę,
- 4) Prostowania źdźbła trawy syntetycznej,

- 5) Intensywnego szczotkowania i czyszczenia źdźbła trawy,
- 6) Usuwania śniegu z powierzchni boiska (lekki pług),
- 7) Mycia i czyszczenia nawierzchni syntetycznych,
- 8) Piaskowanie nawierzchni syntetycznej i trawy naturalnej,
- 9) Koszenie trawy naturalnej,
- 10) Renowacja trawy naturalnej.

W skład kompletnej maszyny do konserwacji boisk ze sztucznej trawy i czyszczenia nawierzchni syntetycznych oraz konserwacji trawy naturalnej muszą wejść:

1. Pojazd kołowy na kołach trawiastych spełniający poniższe wymagania techniczne:

- a. fabrycznie nowy
- b. silnik Diesel chłodzony cieczą o mocy znamionowej min. 24KM
- c. zbiornik paliwa: min. 20 litrów
- d. przekładnia mechaniczna
- e. napęd na cztery koła (4WD)
- f. WOM tylny 540
- g. tylny TUZ Kat. 1 o udźwigu min. 700 kg
- h. hydrauliczne wspomaganie kierownicy
 - i. dwie pompy hydrauliczne (pierwsza od wspomagania kierownicy, druga robocza)
 - j. ilość rozdzielaczy hydraulicznych z tyłu - dwa złącza
- k. przedni TUZ o udźwigu min. 300 kg sterowany joystickiem z kabiny i dwa złącza hydrauliczne
 - l. szerokość całkowita maks. 1200 mm
- m. wskaźnik obrotów silnika z licznikiem motogodzin, wskaźniki poziomu paliwa, temperatury silnika/płynu chłodzącego, wskaźnik ciśnienia oleju
- n. kabina z wentylacją i ogrzewaniem
- o. masa własna z kabiną nie więcej niż 950 kg
- p. homologacja pozwalająca na poruszanie się w ruchu drogowym na terenie Polski

2. Maszyna do czyszczenia nawierzchni sportowych

- a. urządzenie umożliwiające czyszczenie nawierzchni z trawy syntetycznej z liści i innych zanieczyszczeń
- b. obrotowa szczotka napędzana z WOM ciągnika zbiera zanieczyszczenia i przenosi je na wibrujące sito

- c. sito filtruje materiał wypełniający (granulat gumowy lub piasek kwarcowy), który trafia z powrotem do maty
- d. urządzenie posiada z tyłu zamocowaną szczotkę, która wczesuje materiał wypełniający z powrotem do maty
- e. szerokość robocza minimum 150cm
- f. pojemność zbiornika minimum 65 litrów
- g. oczka sita granulatu gumowego maksimum 5x5 mm
- h. waga: maksymalnie 135kg
- i. dostawa z wałkiem odbioru mocy
- j. certyfikat CE

3.Twarde szczotki do intensywnego szczotkowania i czyszczenia żdźbła trawy

- a. szerokość robocza minimum 195cm
- b. certyfikat CE

4.Zgrzebło wertykulatora

- a. urządzenie spulchniające granulat wypełniający trawę, składający się ze sprężynowych elementów metalowych o regulowanej głębokości pracy
- b. elementy sprężynowe metalowe zamontowane w minimum 6 rzędach
- c. szerokość robocza minimum 195 cm
- d. certyfikat CE

5.Pług śnieżny do zgarniania śniegu z powierzchni boiska:

- a. szerokość minimum 150 cm
- b. ciężar maks. 130 kg
- c. sterowanie hydrauliczne góra/dół i lewo/prawo
- d. listwa z tworzywa sztucznego
- e. certyfikat CE

6.Maszyna do mycia i czyszczenia nawierzchni syntetycznych.

- a. system zraszający i myjący ciśnieniowy współpracujący z zamiatarką złożony z pojemnika na wodę minimum 300 l montowanego z tyłu ciągnika i napędzanego poprzez wałek WOM
- b. listwa z końcówkami opryskiwacza montowana z przodu ciągnika i połączona ze zbiornikiem
- c. szerokość robocza listwy opryskującej minimum 120 cm
- d. wydajność pompy minimum 180 l/min
- e. ciśnienie pompy regulowane do maksymalnie 20 bar

- f. waga maszyny maksymalnie 170 kg
- g. lanca do mycia ciśnieniowego ręcznego
- h. możliwość zamontowania zraszacza do podlewania roślin
- i. dostawa z wałkiem odbioru mocy
- j. certyfikat CE

7. Urządzenie przystawne do koszenia nawierzchni z trawy naturalnej

- a. kosiarka bijakowa z nożami do napowietrzania do ciągnika o mocy 24 KM
- b. szerokość robocza minimum 1200 mm
- c. pojemność zbiornika minimum 700 litrów
- d. waga pustej maszyny maksymalnie 280 kg
- e. noże łopatkowe samo ostrzące o gr. 3 mm
- f. napęd z WOM ciągnika
- g. kosz ze zbiornikiem opróżniany hydraulicznie
- h. koła przednie obrotowe o regulowanej wysokości
- i. wał podporowy: tylny wał dogniatający i ustalający wysokość koszenia, zbieracz czyszczący
- j. dostawa z wałkiem odbioru mocy
- k. certyfikat CE

8. Urządzenie przystawne do piaskowania do uzupełniania granulatu i piasku kwarcowego na boisku o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz piaskowania nawierzchni naturalnej murawy sportowej

- a. pojemność zbiornika minimum. 0,4 m³
- b. szerokość robocza minimum 150 cm
- c. regulowana grubość warstwy rozsypywanego piasku od 2-25 mm
- d. certyfikat CE

9. Opryskiwacz do ciągnika

- a. zbiornik o pojemności min. 300 litrów
- b. szerokość robocza belki minimum 10 m
- c. wydajność pompy minimum 65 l/min
- d. zaczep kat. 1
- e. dostawa z wałkiem odbioru mocy
- f. certyfikat CE

10. Rozsiewacz do nawozów

- a. pojemność leja min. 240 litrów
- b. szerokość robocza 6-18 m

- c. masa urządzenia maksymalnie 100 kg
- d. zaczep kat. 1
- e. dostawa z wałkiem odbioru mocy
- f. certyfikat CE

Wykonawca dostarczy i uruchomi kompletną maszynę do konserwacji boisk ze sztucznej trawy i czyszczenia nawierzchni syntetycznych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Ustroń oraz wykonana przeszkolenie pracowników.

Teren boiska objęty jest gwarancją wykonawcy robót (TAMEX Obiekty Sportowe S.A.), dostawca sprzętu zobowiązany jest otrzymać od firmy TAMEX autoryzację dla proponowanego sprzętu do utrzymania i konserwacji opisanego wyżej boiska sportowego o sztucznej nawierzchni.

Wszystkie maszyny i urządzenia muszą posiadać certyfikaty CE wystawione przez producenta.

Gwarancja na dostarczony sprzęt - 24 miesiące.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 44 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319, Sławomir Bąk tel. 33 8579-324

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 30 dni od dnia zawarcia umowy.**

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.21.2016 - Zakup sprzętu do utrzymania i konserwacji boisk w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (**biuro nr 2**) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia **19.02.2016 r. do godz. 10:00.**

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

$C = \frac{\text{Cena ocenianej oferty}}{\text{Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia}} \times 10 \text{ pkt}$

Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 11.02.2016 r.

Załączniki:

[ZP.271.3.21.2016 Dokumentacja konkursowa.pdf](#) pdf, 84 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	2

[ZP.271.3.21.2016 Unieważnienie.pdf](#) pdf, 82 kB

Opublikował w BIP:	Administrator, załącznik z migracji
Liczba pobrań:	0

Metryczka

Opublikował w BIP:	Józef Kuczera
Data opublikowania:	11.02.2016 12:28
Ostatnio zaktualizował:	Józef Kuczera
Data ostatniej aktualizacji:	25.02.2016 14:07

Liczba wyświetleń:	2
---------------------------	---